



中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 1179—2019

煤中焦油含量分级

Classification for content of tar in coal

2019-11-28 发布

2020-06-01 实施

国家煤矿安全监察局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 煤中焦油含量分级 1

4 煤样的采取、制备和测定..... 1

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》进行编写。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC 42)归口。

本标准起草单位：煤炭科学技术研究院有限公司。

本标准主要起草人：丁华、白向飞、邵徇、麻栋、武琳琳。

本标准为首次发布。

煤中焦油含量分级

1 范围

本标准规定了煤中焦油含量的分级、命名和代号。
本标准适用于煤炭勘查、生产加工以及利用等过程中对煤中焦油含量的评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 474 煤样的制备方法
- GB/T 475 商品煤人工采取方法
- GB/T 482 煤层煤样采取方法
- GB/T 1341 煤的格金低温干馏试验方法
- GB/T 19494.1 煤炭机械化采样 第1部分:采样方法
- GB/T 19494.2 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备
- MT/T 1034 生产煤样采取方法

3 煤中焦油含量分级

利用煤的格金低温干馏试验焦油产率指标 $\omega(\text{Tar}_d)$,进行煤中焦油含量分级,具体见表1。

表 1 煤中焦油含量分级

级别名称	代号	$\omega(\text{Tar}_d)$ %
低油产率煤	Tar _d -1	≤ 7.0
中油产率煤	Tar _d -2	$>7.0 \sim 12.0$
高油产率煤	Tar _d -3	$>12.0 \sim 15.0$
特高油产率煤	Tar _d -4	>15.0

4 煤样的采取、制备和测定

- 4.1 煤样采取按照 GB/T 475、GB/T 482、GB/T 19494.1、MT/T 1034 规定执行。
- 4.2 煤样制备按照 GB/T 474、GB/T 19494.2 规定执行。
- 4.3 煤中焦油产率测定按照 GB/T 1341 规定执行。

中 华 人 民 共 和 国 煤 炭
行 业 标 准
煤中焦油含量分级
MT/T 1179—2019

*
应急管理出版社 出版
(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)
网址:www.cciph.com.cn
北京建宏印刷有限公司 印刷
全国新华书店 经销

*
开本 880mm×1230mm 1/16 印张 1/2
字数 2 千字
2020 年 4 月第 1 版 2020 年 4 月第 1 次印刷
15 5020 · 1031

社内编号 20193525 定价 15.00 元
版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,本社负责调换

MT/T 1179—2019